Garten-Wasserzähler-Schacht

Für Erdeinbau, für Wasser PN 10, zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial nach DIN 50930-6 Installationsparameter B ≤ 0,14, für den Einbau von waagerechten Wasserzählern Q_3 2,5 oder 4, Baulänge 190 mm. Schacht geeignet für Einbaustellen nach DIN 1229, Klasse A 15, Nachweis durch Prüfung in Anlehnung an DIN EN 124.
Bestehend aus:

Runder Schachtkörper aus wasserdichtem, schwarzem PE-Material, max. Außendurchmesser 550 mm, min. Innendurchmesser 384 mm, runder Deckel aus GG, mit Dichtung, Außendurchmesser 425 mm, mit Edelstahl-Steg, mit Aufschrift "Wasserzähler-Schacht", mit Fläche 70 x 80 mm für individuelle Gravur, mit Sechskantschlüssel verschließbar. Protectorring aus PA-Material.

Wasserzähler-Anlage mit Kugel-Absperrarmaturen am Eingang, DIN-DVGW nach DIN EN 13828 und W 570-1, aus Pressmessing, stopfbuchslos, mit vollem runden Durchgang, absperrbar durch 90°-Drehung mit Flügelgriff aus Pressmessing mit grüner Markierung, schwere Ausführung mit Mindest-Wanddicke 3 mm, Kugel aus A4-Edelstahl, mit einer Bohrung für Umspülung der Kugel, Kugeldichtung aus PTFE. Mit Kunststoff-Wasserzähler-Passstück G 1"x 190 mm, komplett mit allen Dichtungen, mit einem Schlüssel für den Deckel. Komplett montiert, eingedichtet und einer Druckprobe unterzogen.

Rohrdeckung: RD 0,50 m

Artikel-Nr. 0399629

Optional mit Schachtumrandung „B 125“

aus GG, für die Aufnahme des Wasserzähler-Schacht-Deckels, zur Erhöhung der Befahrbarkeit entsprechend der Klasse B 125, Nachweis durch Prüfung nach DIN EN 124. Innendurchmesser 435 mm, mit Dichtung für WZ-Schacht.

Artikel-Nr. 0399301