Gartenhydrant DN 40

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial aus blei- und arsenfreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R/CC768S), gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie. Elastomere und Kunststoffe gem. der KTW-Bewertungsgrundlage des Umweltbundesamtes, sowie nach DIN EN 16421(DVGW W 270).

Der Hersteller ist zertifiziert vom nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001.

Gartenventil aus entzinkungsbeständigem Pressmessing, mit Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend, mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung. Selbsttätige Entleerung. Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System mit Steigrohr aus A4-Edelstahl und Einbaugarnitur mit Niro-Schlüsselstange und PE-Hülsrohr. PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat.

Anschluss: Rp 2“
Abgang: Bajonett für Gartenstandrohr DN 40

Rohrdeckung: □1,00m □1,25m □1,50m □1,75m

Artikel-Nr. 110143.

Alternativ:

Anschluss: Rp 2’’
Abgang: IG G 2“

Rohrdeckung: □1,00m □1,25m □1,50m □1,75m

Artikel-Nr. 110144.

Straßenkappe für Gartenhydrant

ähnlich DIN 4055, aus Gusseisen mit Edelstahlsteg, Deckelaufschrift: EWE-Gartenhydrant

Artikel-Nr. 6160099