Gartenhydrant DN 25

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie. Elastomere und Kunststoffe gem. der KTW-Bewertungsgrundlage des Umweltbundesamtes, sowie nach DIN EN 16421(DVGW W 270). Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen.

Armatur geeignet für den Erdeinbau, Wasser PN 16 mit eingangsseitigem Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.

Der Hersteller ist zertifiziert vom nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001.

Gradsitzventil aus blei- und arsenfreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R/CC768S), nicht steigende Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit mehrgängigem Rundgewinde und doppelter O-Ring-Spindel-Abdichtung. Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung. Kegelschaft mit Sechskantführung. Nach unten angeordnete Entleerungsbohrung zur vollständigen Entleerung des Ventils bei Absperrung, Oberteil mit Linksgewinde. Steigrohr aus A4-Edelstahl und Führungsscheibe mit Bajonettanschluss sowie Einbaugarnitur, mit feuerverzinkter Schlüsselstange und PE-Hülsrohr. PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat. Einschließlich Sickerpackung aus Polystyrol, zweiteilig, mit integrierter Drainageplatte.

Anschluss: Rp 1 ’’

Abgang: Bajonett für Gartenstandrohr DN 25

Rohrdeckung: □0,60m □0,75m □0,90m □1,00m □1,25m □1,50m

Artikel-Nr.: 110145X

Optional:

Straßenkappe für Gartenhydrant

ähnlich DIN 4055, aus Gusseisen mit Edelstahlsteg, Deckelaufschrift: EWE-Gartenhydrant

Artikel-Nr. 6160099

Tragplatte....