Garten-Standrohr DN 25

für Garten-Unterflurhydranten, auch geeignet für die Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie.
Komplett montiert und einer hundertprozentigen Dichtheitsprüfung unterzogen und mit Desinfektionsmittel behandelt.
Bestehend aus:

Messing-Fußverschraubung DN 25 mit Bajonettanschluss für Gartenhydranten DN 25, Steigrohr aus A4-Edelstahl, mit bis zu 4 Messing-Auslaufventilen DN 20, mit jeweils nachgeschalteter DVGW-zertifizierter Sicherungseinrichtung als Rückflussverhinderer oder alternativ als Systemtrenner BA

Anzahl Auslaufventil ....

Artikel-Nr. 117041. – für Ausführung mit Rückflussverhinderer
117042. – für Ausführung mit Systemtrenner BA

Alternativ:

Mit Steigrohr-Wasserzähler Q_3 4

Artikel-Nr. 117061. – für Ausführung mit Rückflussverhinderer
117062. – für Ausführung mit Systemtrenner BA