Garten-Standrohr DN 40

für Garten-Unterflurhydranten, auch geeignet für die Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie.
Komplett montiert und einer hundertprozentigen Dichtheitsprüfung unterzogen und mit Desinfektionsmittel behandelt.
Bestehend aus:

Messing-Fußverschraubung DN 40 und Bajonettanschluss für Gartenhydranten DN 40, Steigrohr aus A4-Edelstahl, Belüfter, mit bis zu 7 Auslaufventilen DN 20 mit Messing-GEKA-Kupplung, alternativ mit einem Auslaufventil DN 40 mit Messing-C-Kupplung und DVGW-zertifizierte Sicherungseinrichtung als Rückflussverhinderer oder alternativ als Systemtrenner BA, wechselbarer Feinfilter aus A4-Edelstahl im Standrohrfuß zum Schutz der Systemtrenner BA

Anzahl: Auslaufventil DN 20 ....
Auslaufventil DN 40 □ Ja □ Nein
(Maximal 1 Auslaufventil DN 40 möglich, zusätzlich ist ein Auslaufventil DN 20 möglich)

Artikel-Nr. 117053. – für Ausführung mit Rückflussverhinderer
117053. – für Ausführung mit Systemtrenner BA

Alternativ:

Mit Steigrohr-Wasserzähler Q_3 10

Artikel-Nr. 117053. – für Ausführung mit Rückflussverhinderer
117053. – für Ausführung mit Systemtrenner BA