Standrohr

für Unterflurhydranten DN 80, geeignet für Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2 und DVGW W408. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie und der KTW-Bewertungsgrundlage. Komplett montiert und einer hundertprozentigen Dichtheitsprüfung unterzogen und mit Desinfektionsmittel behandelt.
Bestehend aus:

Standrohr-Unterteil mit schwerer Pressmessing-Fußverschraubung, mit Messing-Gleitring und Gummidichtung, zusätzlich mit Kegelsieb und Federring aus A4-Edelstahl. Gewichtsoptimiertes Steigrohr ø 60 mm aus A4-Edelstahl mit Aufkleber „Benutzerhinweis“. Griffstück aus Pressmessing, mit Gravurfläche, mit drehbarem Gewindeeinsatz und massiven, demontierbaren Drehgriffen mit Kunststoffüberzug. Inklusive Verschlusskappe für Fußverschraubung.

Standrohrkopf mit Belüfter, mit Überwurfmutter für WZ, mit bis zu 7 Messing-Auslaufventilen DN 20, mit jeweils nachgeschalteter, DVGW-zugelassener Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 und Messing-GEKA-Verschraubung. Sicherungseinrichtung als Rückflußverhinderer oder alternativ als Systemtrenner BA, gegeneinander austauschbar.

Mit Steigrohr-Wasserzähler Q_3 4 und Ausdrehsicherung durch Madenschraube.

Anzahl Auslaufventile: ..... Stk.

Artikel-Nr. 117200. für Ausführung mit Rückflußverhinderer
Artikel-Nr. 117204. für Ausführung mit Systemtrenner BA

Optional: Steigrohrbeschriftung durch Hochleistungs-PVC-Folie, mit Wunschtext, in üblichen Standardfarben.

Farbe: .....
Text: .....

Artikel-Nr. 0855311