Standrohr mit Feinfilter

für Unterflurhydranten DN 80 nach DVGW-Arbeitsblatt W 331, für Trinkwasser, auch geeignet für Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2. Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen und desinfiziert.

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie und der KTW-Bewertungsgrundlage. Elastomere und Kunststoffe gem. der KTW-Bewertungsgrundlage des Umweltbundesamtes, sowie nach DIN EN 16421(DVGW W 270).

Bestehend aus:

Standrohr-Unterteil mit schwerer Pressmessing-Fußverschraubung, mit Messing-Gleitring und Gummidichtung, zusätzlich mit spülbarem Feinfilter und Federring aus A4-Edelstahl. Gewichtsoptimiertes Steigrohr ø 60 mm aus A4-Edelstahl, mit seitlichem Spülkugelhahn ohne Anschlussmöglichkeit, mit Aufkleber „Benutzerhinweis“. Griffstück aus Pressmessing, mit Gravurfläche, mit drehbarem Gewindeeinsatz und massiven, demontierbaren Drehgriffen mit Kunststoffüberzug. Inklusive Verschlusskappe für Fußverschraubung.

Standrohrkopf mit Belüfter, mit Überwurfmutter für WZ, mit bis zu 7 Messing-Auslaufventilen DN 20, mit jeweils nachgeschalteter, DVGW-zertifizierte Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 und Messing-GEKA-Verschraubung. Sicherungseinrichtung Systemtrenner BA.

Mit Steigrohr-Wasserzähler Q_3 4, und Ausdrehsicherung durch Madenschraube.

Anzahl Auslaufventile: ..... Stk.

Artikel-Nr. 117320x

Optional: Steigrohrbeschriftung durch Hochleistungs-PVC-Folie, mit Wunschtext, in üblichen Standardfarben.

Farbe: .....
Text: .....

Artikel-Nr. 0855311