MODU-Standrohr-Unterteil

passend für MODU-Standrohr-Oberteile, für Unterflurhydranten DN 80 geeignet für Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2 und DVGW W408. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie und der KTW-Bewertungsgrundlage. MODU-Standrohr-Unterteile komplett montiert und einer hunderprozentigen Dichtheitsprüfung unterzogen und desinfiziert.
Bestehend aus:

MODU-Standrohr-Unterteil mit schwerer Pressmessing-Fußverschraubung mit Verschlusskappe, mit Messing-Gleitring und Gummidichtung. Gewichtsoptimiertes Steigrohr ø 60 mm aus A4-Edelstahl mit Aufkleber „Benutzerhinweis“ und freiem Durchgang ohne Sieb. Griffstück aus Pressmessing, mit Gravurfläche, mit drehbarem Stutzen für Kamlock-Kupplungen mit massiven, demontierbaren Drehgriffen mit Kunststoffüberzug und am Griffstück befestigtes Sicherungskabelschloss aus kunstoffummanteltem 5 mm Stahlseil.

Absperrarten wahlweise mit:

Artikel-Nr. 1178004	Absperrkugelhahn DN50 aus Pressmessing
Artikel-Nr. 1178007	Absperrkugelhahn aus Pressmessing mit Untersetzungsgetriebe
Artikel-Nr. 1178001	ohne Absperrarmatur

Optional: Steigrohrbeschriftung durch Hochleistungs-PVC-Folie, mit Wunschtext, in üblichen Standardfarben.

Farbe:	……
Text:	……

Artikel-Nr. 0855311