Kugelhahn-Anbohrarmatur

Form A nach DIN 3543. Für PVC/PE-Rohr, geeignet für Abwasser bis PN 10, für seitliche Anbohrung unter Druck, seitlicher Abgang mit PE-Anschlussstutzen d 50 mm.
Der Hersteller ist zertifiziert vom nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001.

Anbohr-Kugelhahn, aus A4-Edelstahl, im Anschlussstück mit PE-Stutzen einsteckbar. Bedienungsvierkant aus A4-Edelstahl, mit O-Ring-Abdichtung, mit „Offen-Zu“-Begrenzung, Schließwinkel 90°, geschützter, anschlagender Begrenzungsstift, Absperrkugel aus A4-Edelstahl mit Teflon-Dichtung als Hilfs- und Betriebsabsperrung. Überwurfmuttern ohne Mediumkontakt aus Pressmessing aus entzinkungsresistenter DR-Qualität.

Anschluss- und Haltestück Schweißsystem +GF+ ELGEF Plus, mit Aufnahme für PE-Stutzen.

Einschließlich Bodenplatte aus EPP für den Kugelhahn und Markierungsscheibe „Abwasser“ für die Einbaugarnitur.

Abmessung: DN ... x d 50 mm

Artikel-Nr. 15420..