Kugelhahn-Anbohrarmatur

Form A nach DIN 3543. Für PVC/PE-Rohr, geeignet für Abwasser bis PN 10, für seitliche Anbohrung unter Druck, seitlicher Abgang mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.
Der Hersteller ist zertifiziert vom nach DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 9001.

Anbohr-Kugelhahn, aus A4-Edelstahl, im Anschlussstück mit zwei O-Ringen beweglich eingedichtet. Bedienungsvierkant aus A4-Edelstahl, mit O-Ring-Abdichtung, mit „Offen-Zu"-Begrenzung, Schließwinkel 90°, geschützter, anschlagender Begrenzungsstift, Absperrkugel aus A4-Edelstahl mit Teflon-Dichtung als Hilfs- und Betriebsabsperrung. Überwurfmuttern ohne Mediumkontakt aus Pressmessing aus entzinkungsresistenter DR-Qualität.

Anschluss- und Haltestück aus PVC hart, schlagzäh modifiziert, mit fest angebrachter Dichtung, mit Verstärkungsring aus Edelstahl. Schrauben mind. M10 aus A2-Edelstahl, Muttern aus A4-Edelstahl, Gewindeschutzkappen aus Kunststoff. Sicherheitsstege am Haltestück für die Schraubenköpfe.

Einschließlich Bodenplatte aus EPP für den Kugelhahn und Markierungsscheibe „Abwasser" für die Einbaugarnitur.

Abmessung: DN ... x Rp 1 1/2"

Artikel-Nr. 15450..