KSR-Ventil in DIN-Baulänge ohne Entleerung

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial nach DIN 50930-6
Installationsparameter B ≤ 0,14.

KSR-Ventil, Kombiniertes Schrägsitzventil/Rückflussverhinderer, DIN-DVGW nach DIN EN 1213, DIN EN 13959 und W 570, aus Pressmessing, mit Oberteil in einteiliger Bauweise ohne lose Teile, vom Medium unberührter Antrieb mit zweifachen Vorschub, mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Messing-Stößel mit zusätzlicher Teflonbeschichtung, innen liegender Feder aus A4-Edelstahl und Entlastungsbohrung. Armatur mit Handrad und Prüfschraube, ohne Entleerung.
Beiderseits mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.

Abmessung:

Artikel-Nr. 3372813 Rp ¾“ x Rp ¾“
Artikel-Nr. 3372814 Rp 1“ x Rp 1“
Artikel-Nr. 3372815 Rp 1 ¼“ x Rp 1 ¼“
Artikel-Nr. 3372816 Rp 1 ½“ x Rp 1 ½“
Artikel-Nr. 3372817 Rp 2“ x Rp 2“