PE-Abzweig mit Eckventil

mit allseits Verschraubung für PE-Rohr, für Erdeinbau, für Wasser PN 10. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial aus blei- und arsenfreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R/CC768S), gem. der Bewertungsgrundlage trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes und der Europäischen Positivliste der EU-Trinkwasserrichtlinie.

Eckventil, DVGW, aus Pressmessing, im T-Stück mit zwei O-Ringen beweglich eingedichtet, beidseitig um 45° drehbar. Nicht steigende Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit mehrgängigem Rundgewinde und doppelter O-Ring-Spindel-Abdichtung. Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend, mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung. Kegelschaft hart verchromt mit Sechskantführung. Oberteil mit Linksgewinde und Bajonettriegel.

Durchgang und Abzweig aus Polypropylen mit PE-Verschraubungsanschluss.

Abmessung: Durchgang d .... mm, Abzweig d .... mm

Artikel-Nr. 55006..