EWE Standrohrwagen STR 6 / STR 12
EWE Standrohrwagen zur lagert und transportiert bis zu sechs oder zwölf Standrohre. Er besteht aus modularen Rohrstecksystem . Entsprechend nach BetrSichV und die DGUV-Richtlinie 208-061.

Bestehend aus Rahmenkonstruktion aus kaltgewalztem Stahlrohr (DC-01), Außendurchmesser 28 mm, mit thermoplastischer Ummantelung in RAL 5012. Verbindungselemente aus DC01-Stahl, Laufrollen aus Polyamid-6-Radkörper und Polyurethan-Laufbelag (Härte 94 Shore A). Zwei Rollen mit Feststellbremsen. Wagen Abmessung entsprechend einem Palettenstellplatz.

Standrohrwagen STR 6 Artikel-Nr. 6121513

- Platz für bis zu sechs Standrohre
- Maximale Tragkraft: 120 kg
- Außenmaße: 600 mm (L) × 760 mm (B) × 925 mm (H)
- Leergewicht: 17,3 kg
- Vormontiert

Standrohrwagen STR 12 Artikel-Nr. 6121511

- Ausgelegt für maximal zwölf Standrohre
- Maximale Tragkraft: 300 kg
- Außenmaße: 1200 mm (L) × 760 mm (B) × 925 mm (H)
- Leergewicht: 39,5 kg
- Integriertes Ablagefach für Bedienungsschlüssel
- Vormontiert

Alternative:

Bausatz Standrohrwagen STR 6 Artikel-Nr.6121510

Bausatz Standrohrwagen STR 12 Artikel-Nr.6121512