Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Energie und Tourismus

ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.351

Geltungsdauer

bis Ende März 2029

Inhaber

Wilhelm EWE GmbH & CO KG
Volkmaroder Straße 19
38104 Braunschweig
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

EWE-Vertriebs-GmbH
8223 Stubenberg am See 136

Hersteller

Wilhelm EWE GmbH & Co KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungs- und Ergänzungsprüfung

Produkt

Absperrarmaturen für Wasserzähleranlagen
(Schrägsitzventile mit integriertem
Rückflussverhinderer)

Modellbaureihe: 3173

Weitere Angaben siehe Seite 2

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarken Zertifizierungsprogramm Produkte Gas, Wasserstoff & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarken für Produkte der Gas- und Wasserversorgung."

Wien, am 20. Mai 2026

Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Produkt (Fortsetzung)

Grund der Ergänzung

Erweiterung des Zertifizierungsumfanges um folgende Typen:

- Typ 745, Dimension DN 20
  Art der Betätigung: manuell,
  Anschlussart: Eingang mit Ü-Mutter IG 1“,
  Ausgang IG 1“
  Werkstoff: CW724R
- Typ 746, Dimension DN 20
  Art der Betätigung: manuell,
  Anschlussart: Eingang mit Ü-Mutter IG 1“,
  Ausgang IG 1¼“
  Werkstoff: CW724R

Prüfbericht

TGM – VA HL 9465 vom 19. März 2026

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 501/2 Ausgabe Mai 2020
- QS-W 100 Ausgabe November 2022
- QS-W 200 Ausgabe Mai 2020

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarken Zertifizierungsprogramm Produkte Gas, Wasserstoff & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarken für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 20. Mai 2026

Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

Produkt (Fortsetzung)

Type	Dimension DN	Werkstoff	Anschluss	
			Eingang mit Ü-Mutter IG	Ausgang IG
745	20	CW724R	1“	1“
746	20	CW724R	1“	1¼“
994	20	CW724R	1¼“	1“
995	20	CW724R	1¼“	1¼“
998	20	CW617N	1¼“	1“
999	20	CW617N	1¼“	1¼“
707	25	CW724R	1¼“	1¼“
708	25	CW724R	1¼“	1½“
933	25	CW617N	1¼“	1¼“
932	25	CW617N	1¼“	1½“
709	40	CW724R	2“	2“
948	40	CW617N	2“	2“

mit folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Anwendungsbereich: Hausinstallation (Schrägsitzventile mit integriertem Rückflussverhinderer)
- Ausführung: handbetätigte Schrägsitzventile in Durchgangsform mit integriertem Rückflussverhinderer
- Nennweite / Dimension: DN 20, DN 25, DN 40
- Nenndruck: maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Anschlussart: Gewindeanschluss
- Werkstoff des Grundkörpers:
  CW724R (CuZn21Si3P),
  CW617 (CuZn40Pb2)
- Betriebstemperatur: bis 30° C
- Rückflussverhinderer: Familie E, Typ A

Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle